



BY系列 智能崩解仪

产品特点

BY系列智能崩解仪采用全新的设计思路，独有沉浸式水浴加热循环技术有效确保水温的恒定。它适用于各种类型的片剂和胶囊剂（例如普通片剂、包衣片剂、薄膜片剂、缓释片剂、浸膏片剂、胶囊等），其性能指标完全满足中国药典，美国药典和其他相关药典的要求。

通过直观的7英寸液晶触控屏进行控制。BY系列不但具有1、2、3、4、6组吊篮可供选择，而且每组吊篮具备独立的控制按钮，适用于在不同的条件下测试药片和胶囊。

软件具备权限管理与账户分组设定、具备审计追踪、工作日志、实验记录管理等，并且可通过微型针式打印机进行打印工作，同时也可通过USB进行数据导出。

技术参数

名 称	参 数
吊 篮 数 量	2、3、4、6组 (6管/组)
升 降 频 率	30~32次/分钟
升 降 振 幅	55±1.0mm
筛 网 孔 径	标配2.0mm,可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm
控 温 精 度	≤0.2℃
温 度 分 辨 率	0.1℃
测 试 时 间	≤1000小时 (分辨率: 分钟)
存 储 空 间	256M (最大可扩展64GB)
电 源 功 率	220V±10% AC 50Hz